



Vanalar | Hızlı Açılır Küresel Vanalar | Hızlı Açılır Vanalar

Models R250D, R850, R850F, R858, R910, R918, R850LF, R858LF, R910LF

Product Description

model numarası	Tanım	Vana Boyutu		Nominal Çalışma Basıncı		Notlar
		çinde	(mm)	psi	(kPa)	
R250D	Ball Valve	1/2, 3/4	(15, 20)	600	(4135)	a, c
R250D	Ball Valve	1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(25, 32, 40, 50)	500	(3445)	a, c
R850	Ball Valve	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	a, c, d
R850F	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	a, c, d
R858	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	b
R910	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	a
R918	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	b
R850LF	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4	(15, 20, 25, 32)	600	(4135)	a, d
R850LF	Ball Valve	1 1/2	(40)	500	(3445)	a, d
R850LF	Ball Valve	2	(50)	350	(2410)	a, d
R858LF	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4	(15, 20, 25, 32)	600	(4135)	b
R858LF	Ball Valve	1 1/2	(40)	500	(3445)	b
R858LF	Ball Valve	2	(50)	350	(2410)	b
R910LF	Ball Valve	1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2	(15, 20, 25, 32, 40, 50)	600	(4135)	a

Açıklamalar:

- NPT uç bağlantıları
- Lehim bağlantı ucu bağlantıları
- ISO 228 dişler
- Krom kaplamalı valf gövdesi veya pirinç kaplamalı valf gövdesiyle birlikte tedarik edildiğinde FM Onaylı olarak kabul edilir



Detaylar

Kategori	Hızlı Açılır Vanalar
Çalışma Sınıfı	1140 - Vanalar (QOT), Küresel
Onay Standardı	FM 1140 - Hızlı Açılır Vanalar 1/4 İnç ila 2 İnç Nominal Boyut
Sertifika Türü	FM Onaylandı
Listelenen Ülke	İtalya

Şirket

Giacomini SpA
Via per Alzo 39, 28017 San
Maurizio d'Opaglio (NO) Italy
<http://giacomini.com>