

REJ-0901

Kauçuk Kompansatör Rubber Expansion Joint



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN16
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
REJ-0901X032	DN32
REJ-0901X040	DN40
REJ-0901X050	DN50
REJ-0901X065	DN65
REJ-0901X080	DN80
REJ-0901X100	DN100
REJ-0901X125	DN125
REJ-0901X150	DN150
REJ-0901X200	DN200
REJ-0901X250	DN250
REJ-0901X300	DN300

SERTİFİKA / CERTIFICATE

TSEK

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : 110 °C

MALZEME / MATERIAL

Flanş / Flange	: GGG 40 Sfero Döküm / GGG40 Ductile Iron
Kauçuk / Rubber	: Özel Sentetik / Special Synthetic
Kord Bezi / Kord Fabric	: Sentetik Fiber / Nylon 6.6
Çelik Tel / Steel Wire	: Karbon Çelik / Carbon Steel

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

Ölçü / Size DN	in	DD [mm]	Øk [mm]	Ødxn [mm]	b [mm]	L [mm]	Basınç / Pressure PN	Ağırlık / Weight (kg)
25	1"	115	85	14x4	16	100	10/16	1
						130		1.1
						160		1.2
32	1 1/4"	150	100	18x4	16	100	10/16	2.7
						130		2.8
						160		2.8
40	1 1/2"	150	110	18x4	16	100	10/16	2.9
						130		3.4
						160		3.5
50	2"	165	125	18x4	18	100	10/16	3.6
						130		4.5
						150		4.6
65	2 1/2"	185	145	18x4	18	100	10/16	4.7
						130		5
						150		5.1
80	3"	200	160	18x8	20	100	10/16	5.2
						130		5.5
						150		5.6
100	4"	220	180	18x8	20	100	10/16	5.7
						130		7.9
						150		8
125	5"	250	210	18x8	22	120	10/16	8.1
						130		9.7
						150		9.8
150	6"	285	240	22x8	22	120	10/16	9.9
						130		12.7
						150		12.8
200	8"	340	295	22x12	24	120	10/16	16
						130		16.2
						150		21
250	10"	405	355	26x12	26	115	16	21.5
						130		22
						150		21.5
300	12"	460	410	26x12	28	130	16	22
						190		21.5
						210		22

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

