

REJ-0901



Kauçuk Kompansatör Rubber Expansion Joint



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN16
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
REJ-0901X032	DN32
REJ-0901X040	DN40
REJ-0901X050	DN50
REJ-0901X065	DN65
REJ-0901X080	DN80
REJ-0901X100	DN100
REJ-0901X125	DN125
REJ-0901X150	DN150
REJ-0901X200	DN200
REJ-0901X250	DN250
REJ-0901X300	DN300

SERTİFİKA / CERTIFICATE

TSEK

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : 110 °C

MALZEME / MATERIAL

Flanş / Flange	: GGG 40 Sfero Döküm / GGG40 Ductile Iron
Kauçuk / Rubber	: Özel Sentetik / Special Synthetic
Kord Bezi / Kord Fabric	: Sentetik Fiber / Nylon 6.6
Çelik Tel / Steel Wire	: Karbon Çelik / Carbon Steel

ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

Ölçü / Size DN	in	ØD [mm]	Øk [mm]	Ødxn [mm]	b [mm]	L [mm]	Basınç / Pressure PN	Ağırlık / Weight (kg)
25	1"	115	85	14x4	16	100	10/16	1
						130		1.1
						160		1.2
32	1 1/4"	150	100	18x4	16	100	10/16	2.7
						130		2.8
40	1 1/2"	150	110	18x4	16	100	10/16	2.8
						130		2.9
50	2"	165	125	18x4	18	100	10/16	3.4
						130		3.5
						150		3.6
65	2 1/2"	185	145	18x4	18	100	10/16	4.5
						130		4.6
						150		4.7
80	3"	200	160	18x8	20	100	10/16	5
						130		5.1
						150		5.2
100	4"	220	180	18x8	20	100	10/16	5.5
						130		5.6
						150		5.7
125	5"	250	210	18x8	22	120	10/16	7.9
						130		8
						150		8.1
150	6"	285	240	22x8	22	120	10/16	9.7
						130		9.8
						150		9.9
200	8"	340	295	22x12	24	120	10/16	12.7
						130		12.8
250	10"	405	355	26x12	26	115	16	16
						130		16.2
300	12"	460	410	26x12	28	130	16	21
						190		21.5
						210		22

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING

