

STR-0301

Pislik Tutucu
Strainer



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Basınç Sınıfı	: PN16
Gövde	: Sfero Döküm
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Pressure Rating	: PN16
Body	: Ductile Iron
Connection Type	: Flanged

Ürün / Product	Ölçü / Size
STR-0301X350	DN350
STR-0301X400	DN400
STR-0301X450	DN450
STR-0301X500	DN500
STR-0301X600	DN600

SERTİFİKA / CERTIFICATE



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL PROPERTIES

Standart No / Standard No : TS 11494


Basınç Sınıfı / Pressure Rating : PN16

Maksimum Çalışma Sıcaklığı / Maximum Working Temperature : Pisk döküm +250 °C / Cast iron +250 °C Sfero döküm +300 °C / Ductile iron +300 °C

MALZEME / MATERIAL

Gövde / Body	: Sfero Döküm / Ductile Iron
Kapak / Cover	: Sfero Döküm / Ductile Iron
Filtre / Screen	: Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Boşaltma Tapası / Plug	: Sfero Döküm / Ductile Iron
Conta / Gasket	: EPDM
Civata / Bolt	: Karbon Çelik / Carbon Steel

TEKNİK RESİM / TECHNICAL DRAWING



ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS

DN	L (mm)	H (mm)
350	980	755
400	1100	827
450	1200	930
500	1275	968
600	1450	1160